

FICHE TECHNIQUE

NEVES

Créateur de tendance

LE PRODUIT

Façade Coulissante Gamme SYMPHONIE ALUMINIUM

Infos produits
conception & chiffrage
www.neves.eu



LES PROFILÉS

Le rail haut, les poignées verticales, la traverse basse et le rail poutre sont en aluminium extrudé de 15/10^{ème} d'épaisseur.

Les faces avant des rails haut et bas sont sur le même plan. (voir schéma au verso)
Finition : anodisé ou enrobé de PVC collé à chaud. (voir fiche nuancier)

LES PANNEAUX

Panneaux décoratifs structurés 2 faces épaisseur 16mm

Miroirs et Verres laqués de 4mm sur panneaux agglomérés haute densité de 12mm et structurés 2 faces.

LE ROULEMENT

Le roulement bas est assuré, pour chaque vantail par 2 roulettes en nylon montées sur roulement à billes.

Elles sont montées sur chape réglable en hauteur ($\pm 10\text{mm}$) et pourvues d'un système anti-déraillement.

Les rails poutre et plat sont équipés (en option) d'un système d'amortissement à la fermeture. (voir schéma au verso)

Les roulettes pour rail poutre sont équipées de brosses pour le nettoyage du chemin de roulement et de la roulette à chaque utilisation.

Les vantaux sont guidés dans le rail haut par une traverse supérieure en aluminium extrudé de 15/10^{ème} d'épaisseur et munie de brosses latérales pour assurer un guidage silencieux.

DÉCORS ET FINITIONS



FICHE TECHNIQUE PORTES COULISSANTES

Coupe verticale

